

Ho.Re.Ca.



COLIBRÌ SEMI-AUTOMATIQUE



NECTA

Colibrì est, grâce à sa conception innovatrice et à sa taille compacte, la solution idéale pour les hôtels et les sites HoReCa de petite et moyenne taille. Avec Piccolo et GranMattino, le Colibrì complète l'offre Necta pour le petit-déjeuner.

Il peut également être placé dans des environnements de vente traditionnels tels que les bureaux et les administrations, les nombreuses configurations disponibles permettant d'adapter Colibrì aux spécificités de chaque site.

QUALITE

Les mixers Necta préparent instantanément des boissons à base de produits solubles de qualité constante et élevée et les cycles de distribution sont étudiés de façon à fournir le meilleur résultat en terme de productivité et de qualité boisson.

SIMPLICITE

- Simple à utiliser grâce aux boutons de grande taille
- Rechargement aisé par le capot
- Entretien et nettoyage facilités par les systèmes à clip et les nouvelles solutions techniques employées
- Bouton de rinçage facilement accessible

NETTOYAGE

Toutes les opérations de montages sont grandement facilitées du fait que les composants fonctionnels sont directement accessibles par l'avant de la machine et facilement démontables. Le réceptacle bac eaux usées, le bac à marc et la grille peuvent être retirés sans ouvrir la porte et sans l'intervention de personnel spécialisé.

Les nouveaux mixers incluant les tiroirs d'aspiration des poudres permettent de réduire le nombre de composants, ainsi qu'un démontage rapide et une propreté accrue.

FONCTIONS

- Réglage précis des doses
- Auto-diagnostique par check up des pannes à l'installation
- Réglage de la température de la chaudière par programmation
- Electronique 8 bits
- RS 232 pour les statistiques et la programmation
- Display alphanumérique pour une meilleure information de l'utilisateur et pour la signalisation du type de pannes

ACCESSOIRES

- Socle équipé (H 820 mm - L 410 mm - P 490 mm)
- Kit auto-alimentation 20 l
- Kit réchauffeur groupe espresso



L197F03

Ce document est établi à titre d'information et ne présente pas un caractère contractuel.


3 Avenue de Sully
92150 Suresnes
Tel: 06.62.30.05.97
Site internet : www.distributeurs-automatique.fr

N&W GLOBAL VENDING S.A.S.
5, rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingt Arpents
F-77990 Le Mesnil Amelot
Tél. +33 (0)1 60 54 68 88
Fax +33 (0)1 60 54 68 89



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma 24
24030 Valbrembo (BG) Italie
Tél. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465
www.nwglobalvending.com

COLIBRÌ EXPRESSO



DIMENSIONS	
Hauteur	750 mm
Hauteur capot soulevé	870 mm
Zone de distribution	120 mm
Largeur	410 mm
Profondeur	490 mm
Encombrement porte ouverte	830 mm
Poids	37 kg approx.

SPECIFICATIONS	
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz monophasé
Puissance maximum	1850 W
Capacité chaudier	600 cc (1 résistance)
Consommation	28,6 ¹ /1.414 ² Wh
Production eau chaude / heure	20 l/h
Vitesse de distribution café	90 [*] expresso/h
Bac eau usée	1,2 l
Bac à marc	Environ 75 doses de café

¹ Montée en température
² En Stand-by sur 24h

*40 cc



CAPACITÉS	
Café en grains	2 kg
Café soluble	0,5 kg
Lait	0,8 kg
Chocolat	1,4 kg
Thé	2 kg

CONFIGURATIONS

- Un seul point de distribution en tasse
- 7 sélections + eau chaude
- Porte-tasse en inox réglable
- Possibilité d'utiliser un pichet
- Diverses configurations possibles

EXEMPLES DE CONFIGURATION

CONFIGURATION A

Café expresso	Cappuccino
Café long	Lait
Café au lait	Cacao
Café macchiato	Eau chaude

CONFIGURATION B

Café expresso	Café long
Café au lait	Cappuccino
Lait	Cacao
Présél. Carafe	Eau chaude

CONFIGURATION C

Café expresso	Cappuccino
Café long	Lait
Café au lait	Cacao
Café macchiato	Présél. Carafe

COLIBRÌ INSTANT



DIMENSIONS	
Hauteur	650 mm
Hauteur capot soulevé	840 mm
Zone de distribution	120 mm
Largeur	410 mm
Profondeur	490 mm
Encombrement porte ouverte	830 mm
Poids	33 kg approx.

SPECIFICATIONS	
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz monophasé
Puissance maximum	1850 W
Capacité chaudier	600 cc (1 résistance)
Consommation	28,6 ¹ /1.414 ² Wh
Production eau chaude / heure	20 l/h
Vitesse de distribution café	7,5 [*] l/h
Bac eau usée	1,2 l

¹ Montée en température
² En Stand-by sur 24h

*40 cc



CAPACITÉS	
Café soluble	0,5 kg
Lait	0,8 kg
Chocolat	1,4 kg
Thé	2 kg

CONFIGURATIONS

- Un seul point de distribution en tasse
- 7 sélections + eau chaude
- Porte-tasse en inox réglable
- Possibilité d'utiliser un pichet
- Diverses configurations possibles

EXEMPLES DE CONFIGURATION

CONFIGURATION A

Café court	Cappuccino
Café long	Lait
Café au lait	Cacao
Café macchiato	Thé citron

CONFIGURATION B

Café court	Café long
Café au lait	Cappuccino
Lait	Cacao
Présél. Carafe	Thé citron

CONFIGURATION C

Café court	Café au lait
Café long	Cacao
Café macchiato	Thé citron
Cappuccino	Présél. Carafe